



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA ŠOLTA**  
**Jedinstveni upravni odjel**

KLASA: 400-08/20-01/65  
URBROJ: 2181/03-03-20-2  
Grohote, 08.07.2020.

**POZIV NA DOSTAVU PONUDA**  
**U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE**

1. JAVNI NARUČITELJ:

Naziv: **OPĆINA ŠOLTA**  
Sjedište: **Grohote, Podkuća 8**  
OIB: **38621571773**  
Tel. / faks: **tel.021/654-123 ; fax.021/654-130**  
Internetska adresa: **www.solta.hr**  
Adresa e-pošte: **opcina.solta@osolta.tcloud.hr**

2. PREDMET NABAVE: **Oprema za tržnicu u Grohotama** sukladno troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva
3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 195.000,00 kuna (bez PDV-a)
4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža cijena. U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
5. Ovaj poziv će se objaviti na web stranici [www.solta.hr](http://www.solta.hr) i poslan e-mail-om slijedećim tvrtkama:
- a. Tehnix d.o.o., Ulica Braće Radića 35, Donji Kraljevac, e-mail: [tehnix@tehnix.com](mailto:tehnix@tehnix.com)
  - b. Inova G d.o.o., Jakova Gotovca 50, Bjelovar, e-mail: [inova@inova-g.hr](mailto:inova@inova-g.hr)
  - c. Eurotim d.o.o., Dubrovačka 51, Split, e-mail: [eurotim@eurotim.hr](mailto:eurotim@eurotim.hr)
6. IZRADA PONUDE: Ponuditelji moraju dostaviti popunjeni ponudbeni list i troškovnik koji su sastavni dio ovog poziva za dostavu ponude i dokaze iz točke 8. ovog poziva. Ponudbeni list i troškovnik moraju biti ispunjeni neizbrisivim otiskom.
7. ROK DOSTAVE: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.
8. UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI:

- a) Ponuditelj mora dokazati svoj **upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar** države sjedišta ponuditelja kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave ovog poziva na web stranici naručitelja.
- b) Ponuditelj mora dokazati da je platio sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o čemu je obvezan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA:

- Ponuditelj podnosi svoju ponudu o vlastitom trošku bez prava potraživanja nadoknade od Naručitelja po bilo kojoj osnovi.
- Ponuda može biti dostavljena poštom ili izravno na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici. Ponuditelj snosi rizik gubitka ili nepravovremenog dostavljanja ponude. Na omotnici treba navesti adresu: Općina Šolta; Podkuća 8, 21 430 Grohote i u donjem desnom kutu omotnice treba biti naznaka „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NADMETANJE“ – (OPREMA ZA TRŽNICU U Grohotama )
- Na omotnici treba navesti potpuni naziv i adresu ponuditelja radi evidencije prispjelih ponuda ili u slučaju da je ponuda zakašnjela kako bi se mogla neotvorena vratiti ponuditelju
- Ako omotnica nije zatvorena, zapečaćena i označena kako je navedeno naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ako se ponuda prerano otvori.

10. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 21.07.2020. do 10:00h

11. ROK VALJANOSTI PONUDE: 30 dana od dana dostave ponudbenog troškovnika

12. MJESTO DOSTAVE PONUDE: Općina Šolta, Podkuća 8, 21 430 Grohote.

13. OTVARANJE PONUDA: naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda.

14. OSTALO: obavijesti u svezi predmeta nabave: (kontakt osoba Tonkica Radeljić telefon 021/654-151 )

15. OBAVIJESTI O REZULTATIMA: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

**Povjerenstvo za provedbu postupaka  
jednostavne nabave  
Tonkica Radeljić**

	<b>OPĆINA ŠOLTA</b>
--	---------------------

<b>NARUČITELJ:</b>	
<b>PONUDBENI LIST</b>	

<b>Naziv ponuditelja</b>	
<b>Sjedište</b>	
<b>OIB</b>	
<b>broj računa</b>	
<b>u sustavu PDV-a</b>	DA          NE (zaokružiti)
<b>adresa za dostavu pošte</b>	
<b>adresa e-pošte</b>	
<b>kontakt osoba</b>	
<b>Telefon</b>	
<b>Fax</b>	

**Ponuda broj:** \_\_\_\_\_

<b>sveukupna cijena u kunama</b>	
<b>bez PDV-a</b>	
<b>PDV</b>	
<b>UKUPNO</b>	
<b>rok valjanosti ponude</b>	<b>30 dana</b>

Ovlašteni predstavnik ponuditelja \_\_\_\_\_

**Predmet: Troškovnik – oprema za tržnicu u Grohotama**

OPIS	Jed.mj.	Količina	Jed.cij. bez PDV-a	Cijena bez PDV-a
<p><b>1. Poslovni kontejner</b> prilagođen ISO-standardu. Kontejner se sastoji od stabilnog metalnog okvira i izmjenjivih zidnih elemenata. Namjena kontejnera za prodajni kiosk. dimenzija kontejnera : - Dužina: 3.600 mm -Širina: 2.435 mm -Visina: 2.470 mm - Unutarnja visina: 2.200 mm</p> <p style="text-align: center;">OPIS:</p> <p><b><u>1) KONSTRUKCIJA KONTEJNERA POCINČANA</u></b> Tvornički hladno valjani, zavareni čelični profili, debljine 3 mm, zavareni u skladu s ISO standardom, pocinčani</p> <p><b><u>1.1. BOJA:</u></b> -Bijela – RAL 9002 - Anti korozivna zaštita: dvokomponentna boja REESA 2K-HS</p> <p><b><u>1.2. POD:</u></b> - Cementna iverica, debljine 22 mm, otporna na vodu + PVC podna obloga, debljine 2 mm -Nosivost poda: 1.80 kN/m<sup>2</sup> - Izolacija: Mineralna vuna, debljine 100 mm + PE folija - Toplinska izolacija poda: 0,39 W/m<sup>2</sup>K</p> <p><b><u>1.3. KROV:</u></b> - Galvanizirani čelik, debljine 0,55 mm (duplo pertlan/falcen) - Nosivost krova: 1.00 kN/m<sup>2</sup> - Izolacija: Poliuretanski panel (stropna obloga), debljine 30 mm + Mineralna vuna, debljine 100 mm</p> <p><b><u>1.4. STUPOVI:</u></b> - Zavareni sa podnom i krovnom kontejnerskom konstrukcijom -Dimenzije: 150 x 180 mm -Nosivost: 5000 kg/stup - Toplinska izolacija: stupovi ispunjeni Mineralnom vunom</p> <p><b><u>2. VANJSKI ZIDOVI KONTEJNERA</u></b> Izvana/ iznutra, profilirani/ glatki pocinčani, plastificirani lim, debljine 0,55 mm Izolacija: Poliuretan panel - PU, debljine 50 mm Toplinska izolacija izolacija: 0,440 W/m<sup>2</sup>K za PU 50 mm Standardna boja: Bijela - RAL 9002 (min. 25 mikrona)</p> <p><b><u>3) PROZORI</u></b> ROLO VRATA NA RUČNO PODIZANJE I SA BOČNIM BRAVAMA</p> <p><b><u>4) VRATA</u></b> Vanjska vrata dimenzija 875 x 2000. - kom. 1 Okvir i krila izrađeni su od metalnih profila, kompletno sa bravom, cilindrom i kvakom za otvaranje/zatvaranje.</p> <p><b><u>5) ELEKTRIČNE INSTALACIJE</u></b> Instalacije su montirane u zidove kontejnera, na kojima su utičnice. Svi dijelovi odgovaraju CEE standardu Vanjski priključak: na glavni razvodni električni ormar Specifikacije: -Napon 400V, 50 Hz. Elektro-oprema: -LED svjetiljka sa zaštitnim staklom kom. 2 - utičnica dupla kom. 4 - prekidač za svjetlo kom. 1 Uzemljenje: uz pomoć vijka i matice na pločicu za uzemljenje kontejnera.</p> <p><b><u>6) DODATNA OPREMA:</u></b></p>	<b>kom</b>	<b>2</b>		

<p>- Sudoper sa slavinom - Bojler 5l <b>Napomena: U cijenu uključiti trošak transporta i montaže na lokaciju</b></p>				
<p><b>2. Dupli poslovni kontejner</b> prilagođen ISO-standardu. Kontejner se sastoji od stabilnog metalnog okvira i izmjenjivih zidnih elemenata. Namjena kontejnera za prodajni kiosk. dimenzija kontejnera - Dužina: 3.600 mm -Širina: 2.000 mm X 2KOM -Visina: 2.470 mm - Unutarnja visina: 2.200 mm OPIS: 1) <b><u>KONSTRUKCIJA KONTEJNERA</u></b> Tvornički hladno valjani, zavareni čelični profili, debljine 3 mm, zavareni u skladu s ISO standardom, pocinčani <b>1.1. BOJA:</b> -Bijela – RAL 9002 - Anti korozivna zaštita: dvokomponentna boja REESA 2K-HS <b>1.2. POD:</b> - Cementna iverica, debljine 22 mm, otporna na vodu + PVC podna obloga, debljine 2 mm -Nosivost poda: 1.80 kN/m<sup>2</sup> - Izolacija: Mineralna vuna, debljine 100 mm + PE folija koja služi kao parna brana - Toplinska izolacija poda: 0,39 W/m<sup>2</sup>K <b>1.3. KROV:</b> - Galvanizirani čelik, debljine 0,55 mm (duplo pertlan/falcen) - Nosivost krova: 1.00 kN/m<sup>2</sup> - Izolacija: Poliuretanski panel (stropna obloga), debljine 30 mm + Mineralna vuna, debljine 100 mm <b>1.4. STUPOVI:</b> - Zavareni sa podnom i krovnom kontejnerskom konstrukcijom -Dimenzije: 150 x 180 mm -Nosivost: 5000 kg/stup - Toplinska izolacija: stupovi ispunjeni Mineralnom vunom <b>2) VANJSKI ZIDOVI KONTEJNERA</b> Izvana/ iznutra, profilirani/ glatki pocinčani, plastificirani lim, debljine 0,55 mm Izolacija: Poliuretan panel - PU, debljine 50 mm Toplinska izolacija izolacija: 0,440 W/m<sup>2</sup>K za PU 50 mm Standardna boja: Bijela - RAL 9002 (min. 25 mikrona) <b>3) PROZORI</b> ROLO VRATA NA RUČNO PODIZANJE SA BOČNIM BRAVAMA <b>4) VRATA</b> Vanjska vrata dimenzija 875 x 2000. kom. 1 Okvir i krila izrađeni su od metalnih profila, kompletno sa bravom, cilindrom i kvakom za otvaranje/zatvaranje. <b>5) ELEKTRIČNE INSTALACIJE</b> Instalacije su montirane u zidove kontejnera, na kojima su utičnice. Svi dijelovi odgovaraju CEE standardu Vanjski priključak: na glavni razvodni električni ormar Specifikacije: -Napon 400V, 50 Hz. Elektro-oprema: -LED svjetiljka sa zaštitnim staklom kom. 2 - utičnica dupla kom. 5 - prekidač za svjetlo kom. 1 Uzemljenje: uz pomoć vijka i matice na pločicu za uzemljenje kontejnera. <b>6) DODATNA OPREMA:</b></p>	kom	1		

- Sudoper sa slavinom - Bojler 5l <b>Napomena: U cijenu uključiti trošak transporta i montaže na lokaciju</b>				
<b>UKUPNO bez PDV-a:</b>				
<b>PDV:</b>				
<b>SVEUKUPNO s PDV-om:</b>				